

MasterRoc[®] BSG 11

Смазка уплотнения главного подшипника ТПК.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

MasterRoc BSG 11 представляет собой смазку уплотнения главного подшипника щитовых тоннелепроходческих комплексов. Материал эффективно защищает главный подшипник, предотвращая попадание воды, грунта или пыли в уплотнение главного подшипника.

MasterRoc BSG 11 способен выдерживать высокое давление воды и грунта, обладает отличными смазывающими свойствами, отличается хорошим сцеплением с поверхностями всех типов и при этом легко перекачивается.

MasterRoc BSG 11 состоит из натуральных биоразлагаемых веществ и возобновляемых природных компонентов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходно защищает главный подшипник ТПК и обладает высоким сопротивлением вымыванию.
- Имеет отличную адгезию к металлам и бетону.
- Обладает хорошими смазывающими свойствами, а также высокой прокачиваемостью при различных температурах.

По сравнению с аналогичными материалами MasterRoc BSG 11 дольше удерживается на рабочей поверхности и, как следствие, более экономична. Обеспечивает надежную защиту главного подшипника ТПК.

ФАСОВКА

Поставляется в стандартных стальных бочках по 230 или 60 кг.

РАСХОД

От 3 до 10 кг на 1 м проходки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Форма	Гомогенное пастообразное вещество
Цвет	Черный
Запах	Отсутствует
Плотность (20°C)	1150 ± 50 кг/м ³
Густота	250 ± 280 по ISO 2137 (1/10мм)
Износ 4-го шарика (по DIN 51350:5)	< 0,9 мм (1 ч/400Н)
Вымывание водой (ISO 11009) (при 38°C)	< 6%
Водоотталкивание (ASTM D 4049) (при 38°C)	< 4%
Совместимость с меркельным эластомером	Полная
Температура воспламенения	> 290°C
Коэффициент водоотталкивания по DIN 51807/1	0-0
Степень биоразложения	Полная

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

MasterRoc BSG 11 следует хранить при температуре от +5 до +35°C в оригинальной, плотно закрытой таре. При соблюдении вышеуказанных условий срок хранения материала составляет не менее 12 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вещества, входящие в состав смазки MasterRoc BSG 11, являются инертными. Продукт не содержит опасных веществ, наличие которых требует специальной маркировки. Продукт экологически безопасен и не представляет опасности для людей при проведении работ. Тем не менее при обращении с данным продуктом рекомендуется следовать стандартным правилам обращения с химическими материалами. Используйте защитные очки и перчатки.

MasterRoc[®] BSG 11

Смазка уплотнения главного подшипника ТПК.

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

МСС  **МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ**

Е-mail: info@mcc-rus.ru

Сайт: www.mcc-rus.ru

Телефоны:

Москва: +7 499 705 04 63

Краснодар: +7 861 203 43 67

Сочи: +7 988 239 50 09

Ростов-на-Дону: +7 863 310 99 50

Волгоград: +7 863 310 99 50

Пятигорск: +7 879 331 76 40

Владивосток: +7 902 060 70 45